

Status:	OK
Vrijgave:	10.11.2021

<b>Classificatie</b>	publieke series
Producttype:	Flexibele schuurmiddelen
Hoofd-industrieën:	Metaalbouw
Andere industrieën:	Spoorweg Spoelen, platen Scheepsbouw Machines, installaties Stansdelen, omvormdelen Buizen, profielen

<b>Productprofiel</b>	
Korreltype:	Zirkoonaluminiumoxide
Korrelbereik (totaal):	24; 36-40; 60-120
Dragermateriaal:	X-weefsel
Verspreiding:	gesloten
Binding:	Volkunsthars
Speciale bekleding:	
Uitrusting:	






<b>Eigenschappen</b>		<b>Technologie</b>
Afnamecapaciteit:	7 - hoog	
Standtijd:	7 - lang	
Afwerking:	7 - goed	
Flexibiliteit:	2 - heel stijf	
Aandrukkracht:	8 - sterk	

<b>Voordelen</b>	
Metaalbouw:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hoogste stabiliteit en stijfheid van het dragermateriaal</li> <li>- Sterk gereduceerde aanloopverkleuring dankzij koelende werkzame stof</li> <li>- Universeel inzetbaar bij het droog en nat schuren</li> </ul>

<b>Toepassingen</b>	
Metaalbouw:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lasvoorbereiding</li> <li>- Verwijderen van aanloopverkleuringen</li> <li>- Afschuren</li> <li>- Oppervlaktebewerking</li> <li>- Afbramen</li> <li>- Gladmaken en fouten wegwerken</li> </ul>

<b>Materiaal</b>	
Metaalbouw:	Non-ferrometalen Staal <ul style="list-style-type: none"> <li>● Non-ferrometaal</li> <li>● Ongelegeerd / laaggelegeerd staal</li> </ul>

<b>Confectievormen</b>	Bovenconfectie	Onderconfectie
	Rollen	- Rollen op linnen - Jumbolino
	Strips	- Diverse strips
	Schijven	- Zelfklevende schijven
	Banden	- Breedbanden (breedte: vanaf 400 mm) - Handbanden en hulzen (breedte: 30-390 mm / lengte: tot 950 mm) - Smal-, kanten- en langbanden (breedte: 25-399 mm / lengte: tot 8500 mm) - Tongschuurbanden (breedte: 6-30 mm / lengte: tot 950 mm)

<b>Toepassing</b>	Bovengroep	Ondergroep
	Schuren met handmachine	Tongschuurmachines
	Stationair bandschuren	Contactbandschuren
	Stationair bandschuren	Contactbreedbandschuren
	Stationair bandschuren	Langbandschuren
	Stationair bandschuren	Centerless-schuren
Slijping:	Droog schuren, Nat schuren	

<b>Details</b>	
Niet geschikt voor:	- Fijne schuurtoepassingen op zachte contactwalsen
Schuuradvies:	
Veiligheidsaanbeveling:	<p>Neem goed nota van de actuele, geldige veiligheidsaanbevelingen op: <a href="http://www.sia-abrasives.com">www.sia-abrasives.com</a> &gt; Knowhow &gt; Veiligheid</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Naleving van het veiligheidsinformatieblad van het schuurmiddel (verkrijgbaar bij sia Abrasives)</li> <li>- Naleving van de algemene FEPA-veiligheidsaanbevelingen</li> <li>- Gebruik van oog- en gezichtsbescherming</li> <li>- Gebruik van een doeltreffende stofafzuiging of het dragen van een fijnstofmasker</li> </ul>

<b>Communicatie</b>	
Claim:	De specialist in het grofkorrelbereik voor droog slijpen op metaal

<b>Communicatie</b>			
Copy:	De Speciaal-serie 2829 siaron y is bij uitstek geschikt voor ongelegeerd staal en non-ferrometalen. Deze garandeert koel slijpen met geringe aanloopverkleuring en een hoog rendement en materiaalafname, randstabiliteit en inscheursterkte.		
Beeldmateriaal:	Product Top View (PTV)	Voorkant:	ID
		Achterkant:	ID
	Toepassingsafbeelding	Metaalbouw:	ID 8069
	Productshow:		
	Macro-opname:		
	Verpakkingsafbeelding:		
	Productgroepafbeelding:		ID 12292

- Hoofdtoepassing
- Neventoeppassing